

ECLIPTICA DØRE

Standardudførelse



Type	Terrassedør (COTU)
Åbning	Ud
Slagretning	Sidehængt H/V
Lukkesystem	Grebsbetjent m. bremse
Pynteprofil	Nej
Not til sammenstilling	Ja
Bundtrin	Komposit/hårdtræ

Mål	Enkelt dør/dobbelt dør
Minimum mål	400 x 1900 / 800 x 1900
Maximum mål	1100 x 2500 / 2200 x 2500 (max. 2,3m ² / max. 4,6m ²)

Elementets maximale vægt må ikke overstige 350 kg.

Et af bredde- eller højdemålene i elementet skal altid være under 2500 mm.

Flerefags elementer må ikke være over 9 m².

Det udvendige bredde- eller højdemål på elementet må aldrig overstige 4500 mm.

Dimensioner

Total elementdybde	157 mm.
Karm	45 x 147 mm.
Ramme	45 x 96 mm.
Gående post	95 x 112 mm.
Post til oplukkelig	95 x 147 mm.
Sprosser	45 mm. (påklæbet)
Bundkarm	25 x 147 mm.

Generelt

Garanti	Alle produkter er omfattet af Vinduesindustriens garantiordning, herved opnås der 5 års garanti.
Kvalitetssikring	CE-Mærket
Trækvalitet	Udvalgt fingerskarret fyrretræ uden knaster sorteret efter Vinduesindustriens tekniske bestemmelser.
Komposit	GRP-profiler fremstillet af glasfiberarmeret polyester.
Hjørnesamlinger	Trækarmen er samlet med vandfast lim og med skjult stift. Komposit karm og ramme skæres i gering og samles med en vandfast MS-P klæber og skjulte hjørnevinkler.
Glas	3-lags energirude med coating for optimale u-, g og lt-værdier. Glas limes i rammekonstruktionen med to-komponent vindueslim.
Maling	3 lags malebehandling med min. 60 my på trædele. 2-komponent malebehandling med min. 60 my på kompositdele. Standard farver: Ral 9005, 9010, 7035 og 7016. Mulighed for granitfarver udvendig.
Tætningsplan	Alle elementer har 3 tætningsplan for at mindske kuldebroer og sikre en optimal u-værdi.
Beslag	Alle døre monteres med galvaniserede stålhængsler
Greb	Terrassedøre: Som standard leveres greb i rustfri stål.
Paskvil	Terrassedøre: 4 punkt pasvilkil og grebsbetjent bremse.
Ventilation	Terrassedøre forsynet med slutblik med ventilationsstilling.
Levering	Elementerne leveres med egen vognmand emballeret med beskyttelseshjørner.
Vedligeholdelse	Skal vedligeholdes iht. Ecliptica vedligeholdelsesvejledning, såfremt der skal opretholdes garanti.

Alternativer

1 pkt. låsekasse uden garanti.

Not til indfatning.

Sikkerhedsglas, lydglas, solafskærmet glas og ornament.

Males i alle RAL-farver, forskellig farve indvendig og udvendig (2-farvet).

Sidehængte vinduer kan monteres med oplukkelig lodpost som redningsåbning.

Der kan monteres magnetkontakter for alarm m.v.

Andre karmdybder på forespørgsel.

ECLIPTICA VINDUER

Standardudførelse



Type	TOPSTYRET (COTS)	Fast (CTFK)	FAST (COFK)	SIDEHÆNGT SIDESTYRET (COSS)
Åbning	Ud	Fast	Fast	Ud Ud
Slagretning	Topstyret	Fast	Fast	Sidehængt Sidehængt H/V
Lukkesystem	Grebsbetjent	Ingen	Ingen	Grebsbetjent Grebsbetjent
Pynteprofil	Nej	Nej	Nej	Nej Nej
Not til vinduesplade	Nej	Nej	Nej	Nej Nej

Mål

Minimum mål	508 x 400 mm	300 x 300 mm	300 x 300 mm	400 x 508 r 400 x 508 mm
Maximum mål	1537 x 1850 mm (max. 2,3m ²)	2500 x 3000 (max. 5m ²)	2500 x 2500 mm (max. 5m ²)	900 x 2200 900 x 2200 mm (max. 1,8m (max. 1,8m ²))

Elementets maximale vægt må ikke overstige 350 kg.

Et af bredde- eller højdemålene i elementet skal altid være under 2500 mm.

Flerefags elementer må ikke være over 9 m².

Det udvendige bredde- eller højdemål på elementet må aldrig overstige 4500 mm.

Redningsåbning

Indtil 2 m. over terræn	869 x 1090 mm.	-	-	1090 x 645 1090 x 775 mm.
Over 2 m. over terræn	1000 x 990 mm.	-	-	990 x 748 r -

Dimensioner	Alle elementer
Total elementdybde	157 mm
Karm	45 x 147 mm.
Ramme	45 x 96 mm.
Gående post	95 x 112 mm.
Post til oplukkelig	95 x 147 mm.
Fast post	68/95 x 125 mm.
Sprosser	45 mm. (påklæbet)

Generelt

Garanti	Alle produkter er omfattet af Vinduesindustriens garantiordning, herved opnås der 5 års garanti.
Kvalitetssikring	CE-Mærket
Trækvalitet	Udvalgt fingerskarret fyrretræ uden knaster sorteret efter Vinduesindustriens tekniske bestemmelser.
Komposit	GRP-profiler fremstillet af glasfiberarmeret polyester.
Hjørnesamlinger	Trækarmen er samlet med vandfast lim og med skjult stift. Komposit karm og ramme skæres i gering og samles med en vandfast MS-P klæber og skjulte hjørnevinkler.
Glas	3-lags energirude med coating for optimale u-, g og It-værdier. Glas limes i rammekonstruktionen med en-komponent vindueslim.
Maling	3 lags malebehandling med min. 60 my på trædele. 2-komponent malebehandling med min. 60 my på kompositdele. Standard farver: Ral 9005, 9010, 7035 og 7016. Mulighed for granitfarver udvendig.
Tætningsplan	Alle oplukkelige elementer har 3 tætningsplan for at mindske kuldebroer og sikre en optimal u-værdi.
Beslag	Topstyrede vinduer monteres med friktionshængsler i rustfri stål. Døre og sidehængte vinduer monteres med synlige hængsler i galvaniseret stål. Faste karme med kompositrammer monteres med rustfrie klik-beslag.
Greb	Som standard leveres greb i rustfri stål.
Ventilation	Alle oplukkelige vinduer er forsynet med slutblik med ventilationsstilling.
Levering	Elementerne leveres med egen vognmand emballeret med beskyttelseshjørner.
Vedligeholdelse	Skal vedligeholdes iht. Ecliptica vedligeholdelsesvejledning, såfremt der skal opretholdes garanti.

Alternativer

Not til vinduesplade og indfatning.

Sikkerhedsglas, lydglas, solafskærmet glas og ornament.

Males i alle RAL-farver, forskellig farve indvendig og udvendig (2-farvet).

Sidehængte vinduer kan monteres med oplukkelig lodpost som redningsåbning.

Der kan monteres magnetkontakter for alarm m.v.

Andre karmdybder på forespørgsel.